

Aide à la prise de décision > Ponts élévateurs 2 colonnes :

Aperçu des données techniques	P2C4ME	P2C4AUTO	P2C4PRM	P2C4PRH	P2C4TXL	P2C55ES
Capacité de levage	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	5500 kg
Hauteur de levage (Tampon de levage vissé)*	2010 mm	1900 mm	1900 mm	2030 mm	1900 mm	1880 mm
Hauteur de levage (Tampon de levage dévissé)**	2060 mm	1965 mm	1965 mm	2080 mm	1965 mm	1945 mm
Hauteur de levage (Réhausse + tampon de levage)***	2140 mm****	2030 mm****	2030 mm****	2160 mm****	2030 mm****	2010 mm****
Hauteur minimum de levage (Tampon de levage vissé)*	100 mm	100 mm	100 mm	120 mm	100 mm	100 mm
Déverrouillage des crans de sécurité	Semi - automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Tension électrique	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Tampon de levage	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Réhausse de tampon de levage	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Peinture par poudrage époxy	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Protection des vérins	Non	En option	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Double boîtier de commande	Non	Non	Oui	Oui	Oui	-
Une prise de courant directement sur le boîtier de commandes	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non
Embase au sol	Oui (32 mm)	Oui (40 mm)	Oui (40 mm)	Oui (34 mm)	Sans embase	Oui (40 mm)
Semelle de renfort	En option KSSFME	En option KSSF	En option KSSF	Non base en H	En option KSSF	En option KSSF5T
Largeur totale / platine au sol (sans moteur)	3499 mm	3380 mm	3380 mm	3499 mm	3380 mm	3980 mm
Hauteur de la colonne	2824 mm	2824 mm	2824 mm	2824 mm	4909 mm	
Hauteur de passage max.	-	-	-	-	4700 mm	-
Largeur entre colonnes	2880 mm	2830 mm	2830 mm	2880 mm	2830 mm	3300 mm
Largeur de passage max.	2592 mm	2560 mm	2560 mm	2594 mm	2560 mm	3042 mm
Épaisseur de la dalle béton (Solutions particulières voir page 31)	200 mm	200 mm	200 mm	150 mm	200 mm	200 mm
Nombre de section des bras	2 sections	2 sections	3 sections	3 sections	2 sections	3 sections
Symétrie des bras	asymétrique	asymétrique	symétrique	symétrique	symétrique	symétrique
Longueur des bras courts (env.)	740 - 1140 mm	735 - 1120 mm	760 mm	760 mm	775 mm	890 mm
Longueur des bras longs (env.)	880 - 1440 mm	775 - 1200 mm	1450 mm	1450 mm	1200 mm	1800 mm
Poids (env.)	572 kg	584 kg	584 kg	610 kg		857 kg

*Mesure prise depuis le sol jusqu'au haut du tampon de levage | **Mesure prise depuis le sol jusqu'au haut du tampon de levage (tampon dévissé) | ***Mesure prise depuis le sol jusqu'au haut du tampon de levage avec réhausse 130mm (tampon dévissé) | ****Adaptateurs disponibles en option