

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
 Nom du produit : 8461 - VERNIS V991  
 Code du produit : 008461  
 Type de produit : Vernis,Aérosol

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Spec. d'usage industriel/professionnel : Industriel  
 Réservé à un usage professionnel

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

ITW Spraytec  
 5 bis, rue Retrou  
 F-92600 Asnières sur Seine - France  
 T +33(0)1.40.80.32.32 - F +33(0)1.40.80.32.30  
[infofds@itwpc.com](mailto:infofds@itwpc.com) - [www.jelt.fr](http://www.jelt.fr)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| Pays   | Organisme/Société | Adresse | Numéro d'urgence  | Commentaire |
|--------|-------------------|---------|-------------------|-------------|
| France | ORFILA            |         | +33 1 45 42 59 59 |             |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Aérosol, catégorie 1 H222;H229

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2 H319

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3 H336

Texte intégral des mentions H : voir section 16

#### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS02

GHS07

Mention d'avertissement (CLP) : Danger

Composants dangereux : Acétone

Mentions de danger (CLP) : H222 - Aérosol extrêmement inflammable  
 H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur  
 H319 - Provoque une sévère irritation des yeux  
 H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer  
 P251 - Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage  
 P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols  
 P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé  
 P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F

# 8461 - VERNIS V991

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

Phrases EUH : P102 - Tenir hors de portée des enfants  
: EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

### 2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substance

Non applicable

### 3.2. Mélange

| Nom                                                | Identificateur de produit                                                                                 | %       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| butane<br>(Note C)(Note U)                         | (n° CAS) 106-97-8<br>(Numéro CE) 203-448-7<br>(Numéro index) 601-004-00-0                                 | 20 - 40 | Flam. Gas 1, H220<br>Liquefied gas, H280                                                                    |
| Acétone                                            | (n° CAS) 67-64-1<br>(Numéro CE) 200-662-2<br>(Numéro index) 606-001-00-8<br>(N° REACH) 01-2119471330-49   | 20 - 40 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                 |
| Propane                                            | (n° CAS) 74-98-6<br>(Numéro CE) 200-827-9<br>(Numéro index) 601-003-00-5<br>(N° REACH) 01-2119486944-21   | < 20    | Flam. Gas 1, H220<br>Liquefied gas, H280                                                                    |
| xylène<br>(Note C)                                 | (n° CAS) 1330-20-7<br>(Numéro CE) 215-535-7<br>(Numéro index) 601-022-00-9<br>(N° REACH) 01-2119486136-34 | < 10    | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Skin Irrit. 2, H315 |
| éthylbenzène                                       | (n° CAS) 100-41-4<br>(Numéro CE) 202-849-4<br>(Numéro index) 601-023-00-4                                 | < 5     | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332                                                       |
| 2,5 thiophénédiylbis(5-tert-butyl-1,3-benzoxazole) | (n° CAS) 7128-64-5                                                                                        | < 1     | Aquatic Chronic 4, H413                                                                                     |

Note C : Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit sous une forme isomérique bien définie, soit sous forme de mélange de plusieurs isomères. Dans ces cas-là, le fournisseur doit préciser sur l'étiquette si la substance est un isomère spécifique ou un mélange d'isomères.

Note U : Lorsqu'ils sont mis sur le marché, les gaz doivent être classés comme «gaz sous pression» dans l'un des groupes suivants: «gaz comprimé», «gaz liquéfié», «gaz liquéfié réfrigéré» ou «gaz dissous». L'affectation dans un groupe dépend de l'état physique dans lequel le gaz est emballé et, par conséquent, doit s'effectuer au cas par cas.

Texte complet des phrases H: voir section 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.  
Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
Premiers soins après contact avec la peau : Laver la peau avec beaucoup d'eau.  
Premiers soins après contact oculaire : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
Premiers soins après ingestion : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/lésions : Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
Symptômes/lésions après contact oculaire : Irritation des yeux.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Brouillard d'eau. Dioxyde de carbone. Mousse.  
Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Aérosol extrêmement inflammable.

# 8461 - VERNIS V991

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

Danger d'explosion : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : La décomposition thermique génère : fumée. Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Ramasser mécaniquement le produit.  
Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Pour plus d'informations, se reporter à la section 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un équipement de protection individuel.

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir au frais.

Matières incompatibles : Sources de chaleur. Rayons directs du soleil. Sources d'inflammation.

Température de stockage : < 50 °C

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

| Acétone (67-64-1) |                  |            |
|-------------------|------------------|------------|
| France            | Nom local        | Acétone    |
| France            | VME (mg/m³)      | 1210 mg/m³ |
| France            | VME (ppm)        | 500 ppm    |
| France            | VLE (mg/m³)      | 2420 mg/m³ |
| France            | VLE (ppm)        | 1000 ppm   |
| Royaume Uni       | Nom local        | Acetone    |
| Royaume Uni       | WEL TWA (mg/m³)  | 1210 mg/m³ |
| Royaume Uni       | WEL TWA (ppm)    | 500 ppm    |
| Royaume Uni       | WEL STEL (mg/m³) | 3620 mg/m³ |
| Royaume Uni       | WEL STEL (ppm)   | 1500 ppm   |
| butane (106-97-8) |                  |            |
| France            | Nom local        | n-Butane   |
| France            | VME (mg/m³)      | 1900 mg/m³ |
| France            | VME (ppm)        | 800 ppm    |
| Royaume Uni       | Nom local        | Butane     |
| Royaume Uni       | WEL TWA (mg/m³)  | 1450 mg/m³ |

# 8461 - VERNIS V991

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

| butane (106-97-8)       |                  |                                                                          |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Royaume Uni             | WEL TWA (ppm)    | 600 ppm                                                                  |
| Royaume Uni             | WEL STEL (mg/m³) | 1810 mg/m³                                                               |
| Royaume Uni             | WEL STEL (ppm)   | 750 ppm                                                                  |
| Royaume Uni             | Remarque (WEL)   | Carc, (only applies if Butane contains more than 0.1% of buta-1,3-diene) |
| xylène (1330-20-7)      |                  |                                                                          |
| France                  | Nom local        | Xylène, isomères mixtes, purs                                            |
| France                  | VME (mg/m³)      | 221 mg/m³                                                                |
| France                  | VME (ppm)        | 50 ppm                                                                   |
| France                  | VLE (mg/m³)      | 442 mg/m³                                                                |
| France                  | VLE (ppm)        | 100 ppm                                                                  |
| Royaume Uni             | Nom local        | Xylene, o-,m-,p- or mixed isomers                                        |
| Royaume Uni             | WEL TWA (mg/m³)  | 220 mg/m³                                                                |
| Royaume Uni             | WEL TWA (ppm)    | 50 ppm                                                                   |
| Royaume Uni             | WEL STEL (mg/m³) | 441 mg/m³                                                                |
| Royaume Uni             | WEL STEL (ppm)   | 100 ppm                                                                  |
| Royaume Uni             | Remarque (WEL)   | Sk, BMGV                                                                 |
| éthylbenzène (100-41-4) |                  |                                                                          |
| Royaume Uni             | Nom local        | Ethylbenzene                                                             |
| Royaume Uni             | WEL TWA (mg/m³)  | 441 mg/m³                                                                |
| Royaume Uni             | WEL TWA (ppm)    | 100 ppm                                                                  |
| Royaume Uni             | WEL STEL (mg/m³) | 552 mg/m³                                                                |
| Royaume Uni             | WEL STEL (ppm)   | 125 ppm                                                                  |
| Royaume Uni             | Remarque (WEL)   | Sk                                                                       |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôles techniques appropriés             | : Assurer une bonne ventilation du poste de travail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protection des mains                        | : En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. Le choix d'un gant approprié est non seulement dépendant du matériel, mais aussi d'autres critères de qualité, qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux de gants ne peut pas être calculée d'avance et doit être contrôlée avant l'utilisation. Le temps de pénétration exact du matériau des gants est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter |
| Protection oculaire                         | : Lunettes de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protection de la peau et du corps           | : Porter un vêtement de protection approprié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Protection des voies respiratoires          | : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contrôle de l'exposition de l'environnement | : Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| État physique                                          | : Liquide                         |
| Couleur                                                | : Incolore.                       |
| Odeur                                                  | : Solvant organique.              |
| Seuil olfactif                                         | : Aucune donnée disponible        |
| pH                                                     | : Aucune donnée disponible        |
| Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1) | : Aucune donnée disponible        |
| Point de fusion                                        | : Aucune donnée disponible        |
| Point de congélation                                   | : Aucune donnée disponible        |
| Point d'ébullition                                     | : < 0 °C                          |
| Point d'éclair                                         | : < 0 °C                          |
| Température d'auto-inflammation                        | : Aucune donnée disponible        |
| Température de décomposition                           | : Aucune donnée disponible        |
| Inflammabilité (solide, gaz)                           | : Aérosol extrêmement inflammable |
| Pression de vapeur                                     | : Aucune donnée disponible        |
| Densité relative de vapeur à 20 °C                     | : Aucune donnée disponible        |

# 8461 - VERNIS V991

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Densité relative       | : Aucune donnée disponible                                               |
| Masse volumique        | : 0,854 g/cm <sup>3</sup>                                                |
| Solubilité             | : insoluble dans l'eau. soluble dans la plupart des solvants organiques. |
| Log Pow                | : Aucune donnée disponible                                               |
| Viscosité, cinématique | : Aucune donnée disponible                                               |
| Viscosité, dynamique   | : Aucune donnée disponible                                               |
| Propriétés explosives  | : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.      |
| Propriétés comburantes | : Aucune donnée disponible                                               |
| Limites d'explosivité  | : Aucune donnée disponible                                               |

### 9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

### 10.2. Stabilité chimique

Aérosol extrêmement inflammable. Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur. Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun(es) dans des conditions normales.

### 10.4. Conditions à éviter

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.

### 10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Bases fortes.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique génère : fumée. Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë : Non classé

| Acétone (67-64-1)          |               |
|----------------------------|---------------|
| DL50 orale rat             | 5800 mg/kg    |
| DL50 cutanée lapin         | > 15800 mg/kg |
| CL50 inhalation rat (mg/l) | ≈ 76 mg/l/4h  |

|                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                  | : Non classé                               |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                          | : Provoque une sévère irritation des yeux. |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                               | : Non classé                               |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                              | : Non classé                               |
| Cancérogénicité                                                       | : Non classé                               |
| Toxicité pour la reproduction                                         | : Non classé                               |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)  | : Peut provoquer somnolence ou vertiges.   |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) | : Non classé                               |
| Danger par aspiration                                                 | : Non classé                               |

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Ecologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement.

| Acétone (67-64-1)     |                   |
|-----------------------|-------------------|
| CL50 poisson 1        | 5540 - 11000 mg/l |
| CE50 Daphnie 1        | 8800 mg/l         |
| NOEC chronique algues | 430 mg/l          |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles

# 8461 - VERNIS V991

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### Acétone (67-64-1)

Log Kow -0,24

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour l'élimination des déchets : Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Récipient sous pression - Ne pas percer ou brûler même après usage.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                                | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                  | RID                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 1950                                                                               | 1950                                                                                | 1950                                                                                | 1950                                                                                 | 1950                                                                                  |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| AÉROSOLS                                                                           | AEROSOLS                                                                            | Aerosols, inflammable                                                               | AEROSOLS                                                                             | AEROSOLS                                                                              |
| <b>Description document de transport</b>                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, (D)                                                         | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                               | UN 1950 Aerosols, inflammable, 2.1                                                  | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                                | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                                 |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 2.1                                                                                | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                  | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Non applicable                                                                     | Non applicable                                                                      | Non applicable                                                                      | Non applicable                                                                       | Non applicable                                                                        |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dangereux pour l'environnement : Non                                               | Dangereux pour l'environnement : Non<br>Polluant marin : Non                        | Dangereux pour l'environnement : Non                                                | Dangereux pour l'environnement : Non                                                 | Dangereux pour l'environnement : Non                                                  |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### - Transport par voie terrestre

Code de classification (ADR) : 5F  
Dispositions spéciales (ADR) : 190, 327, 344, 625  
Quantités limitées (ADR) : 1I  
Quantités exceptées (ADR) : E0  
Instructions d'emballage (ADR) : P207, LP02  
Dispositions spéciales d'emballage (ADR) : PP87, RR6, L2  
Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun (ADR) : MP9  
Catégorie de transport (ADR) : 2  
Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR) : V14  
Dispositions spéciales de transport - Chargement, déchargement et manutention (ADR) : CV9, CV12  
Dispositions spéciales de transport - Exploitation (ADR) : S2  
Code de restriction concernant les tunnels (ADR) : D

# 8461 - VERNIS V991

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

### - Transport maritime

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Dispositions spéciales (IMDG)             | : 63, 190, 277, 327, 344, 959 |
| Quantités limitées (IMDG)                 | : SP277                       |
| Quantités exceptées (IMDG)                | : E0                          |
| Instructions d'emballage (IMDG)           | : P207, LP02                  |
| Dispositions spéciales d'emballage (IMDG) | : PP87, L2                    |
| N° FS (Feu)                               | : F-D                         |
| N° FS (Déversement)                       | : S-U                         |
| Catégorie de chargement (IMDG)            | : Aucun(e)                    |

### - Transport aérien

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Quantités exceptées avion passagers et cargo (IATA)                       | : E0         |
| Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA)                        | : Y203       |
| Quantité nette max. pour quantité limitée avion passagers et cargo (IATA) | : 30kgG      |
| Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA)                  | : 203        |
| Quantité nette max. pour avion passagers et cargo (IATA)                  | : 75kg       |
| Instructions d'emballage avion cargo seulement (IATA)                     | : 203        |
| Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA)                          | : 150kg      |
| Dispositions spéciales (IATA)                                             | : A145, A167 |
| Code ERG (IATA)                                                           | : 10L        |

### - Transport par voie fluviale

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Code de classification (ADN)     | : 5F                |
| Dispositions spéciales (ADN)     | : 19, 327, 344, 625 |
| Quantités limitées (ADN)         | : 1 L               |
| Quantités exceptées (ADN)        | : E0                |
| Équipement exigé (ADN)           | : PP, EX, A         |
| Ventilation (ADN)                | : VE01, VE04        |
| Nombre de cônes/feux bleus (ADN) | : 1                 |

### - Transport ferroviaire

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Code de classification (RID)                                                        | : 5F                 |
| Dispositions spéciales (RID)                                                        | : 190, 327, 344, 625 |
| Quantités limitées (RID)                                                            | : 1L                 |
| Quantités exceptées (RID)                                                           | : E0                 |
| Instructions d'emballage (RID)                                                      | : P207, LP02         |
| Dispositions spéciales d'emballage (RID)                                            | : PP87, RR6, L2      |
| Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun (RID)                  | : MP9                |
| Catégorie de transport (RID)                                                        | : 2                  |
| Dispositions spéciales de transport - Colis (RID)                                   | : W14                |
| Dispositions spéciales de transport - Chargement, déchargement et manutention (RID) | : CW9, CW12          |
| Colis express (RID)                                                                 | : CE2                |
| Numéro d'identification du danger (RID)                                             | : 23                 |

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

# 8461 - VERNIS V991

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

### 15.1.2. Directives nationales

#### France

Maladies professionnelles : RG 4 BIS - Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant  
RG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

#### Allemagne

VwVwS, référence de l'annexe : Classe de danger pour l'eau (WGK) 2, Présente un danger pour l'eau (Classification selon la VwVwS, Annexe 4)

12e ordonnance de mise en application de la Loi fédérale allemande sur les contrôles d'immission - 12.BImSchV : Non assujetti au 12ème BImSchV (décret de protection contre les émissions) (Règlement sur les accidents majeurs)

#### Pays-Bas

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Aucun des composants n'est listé  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Aucun des composants n'est listé  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Aucun des composants n'est listé  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Aucun des composants n'est listé  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : xylène est listé

#### Danemark

Class for fire hazard : Classe I-1  
Store unit : 1 litre  
Remarques concernant la classification : F+ <Aerosol 1>; Emergency management guidelines for the storage of flammable liquids must be followed  
Recommandations réglementation danoise : Young people below the age of 18 years are not allowed to use the product  
Les femmes enceintes/allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas entrer en contact direct avec celui-ci

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte intégral des phrases H et EUH:

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal)     | Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 4                                    |
| Acute Tox. 4 (Inhalation) | Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 4                                      |
| Aquatic Chronic 4         | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 4                |
| Eye Irrit. 2              | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2                         |
| Flam. Gas 1               | Gaz inflammables, Catégorie 1                                                     |
| Flam. Liq. 2              | Liquides inflammables, Catégorie 2                                                |
| Flam. Liq. 3              | Liquides inflammables, Catégorie 3                                                |
| Liquefied gas             | Gaz sous pression : Gaz liquéfié                                                  |
| Skin Irrit. 2             | Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2                                       |
| STOT SE 3                 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3 |
| H220                      | Gaz extrêmement inflammable                                                       |
| H222                      | Aérosol extrêmement inflammable                                                   |
| H225                      | Liquide et vapeurs très inflammables                                              |
| H226                      | Liquide et vapeurs inflammables                                                   |
| H229                      | Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur                  |
| H280                      | Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur           |
| H312                      | Nocif par contact cutané                                                          |
| H315                      | Provoque une irritation cutanée                                                   |
| H319                      | Provoque une sévère irritation des yeux                                           |
| H332                      | Nocif par inhalation                                                              |
| H336                      | Peut provoquer somnolence ou vertiges                                             |
| H413                      | Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques                       |
| EUH066                    | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau           |

# 8461 - VERNIS V991

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

---

FDS UE (Annexe II REACH)

*Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit*