



## FICHE TECHNIQUE

### Granulé absorbant végétal

Date de Création  
FT :

02/01/2008

Date  
Modification FT:

15/01/2014

Absorbant granulé ignifuge

Réf. **VEGESORB**

**CONFORME A LA NORME NF T 90-361 - Testés CNPP - Absorbants classés M1 (non inflammables) - Recyclage par incinération (réduction des déchets) - Fabriqué à base d'énergie renouvelable**

### Caractéristiques Techniques

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation                                       | Absorbant Végétal                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type                                              | Hydrophile                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Origine                                           | Résineux                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Qualité                                           | Absorbant à base de particules de bois issues d'énergie renouvelable                                                                                                                                                                                                                                      |
| Densité                                           | 200 kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Traitements                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Broyage</li> <li>&gt; Tamisage</li> <li>&gt; Dépoussiérage</li> <li>&gt; Déshydratation</li> <li>&gt; Ignifugation</li> <li>&gt; Conditionnement</li> </ul>                                                                                                   |
| Elimination :                                     | <p>Les absorbants contaminés par des produits polluants peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants absorbés. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions.</p> <p>Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.</p> |
| Codification assurant la traçabilité du produit : | N° de lot sur le bas du recto du sac.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Biodégradabilité                                  | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Réf.                | Conditionnement sur palette<br>perdue 100 x 120 | Volume | Couleur | Granulométrie                    |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------|
| VEGESORB1PALETTE70S | 70 sacs                                         | 40 l.  | Ocre    | Particules < ou = à 2000 microns |
| VEGESORB32SEAUX     | 32 seaux                                        | 30 l.  |         |                                  |

|                                         | Hydrocarbures | Eau  |
|-----------------------------------------|---------------|------|
| Capacité d'absorption norme NF T 90-361 | 350%          | 420% |

Absorbant végétal ignifuge fabriqué dans le respect de l'environnement et les normes de sécurité en milieu industriel.

Constitué de particules de bois broyées et déshydratées à plus de 900 degrés, puis ignifugées.

Absorbe tous les liquides, hydrocarbures, huiles, graisses et dérivés.

Ni abrasif, ni dangereux pour l'homme ou pour l'environnement, le VEGESORB ne contient pas de poussières dangereuses (silice). Il est biodégradable à 99% et incinérable à plus de 97%.

Antidérapant, le granulé absorbant végétal ne roule pas sous les pieds et possède une forte capacité d'absorption.

