

## EQUIPEMENT D'AIR COMPRIME

### Filtre régulateur 1/2"

### 2 étages pour cabine de peinture

Ensemble indispensable pour l'alimentation des pistolets de peinture en "air propre".

Une bonne application de peinture impose que l'air comprimé soit parfaitement dépourvu d'impuretés (eau, poussières, huile). Cet équipement robuste est étudié pour répondre aux nouvelles exigences de ces peintures et pour une utilisation en cabine de peinture.

- Livré / monté / prêt à l'emploi, il comprend:
  - 1 robinet d'arrivée d'air F1/2" (permet le démontage des cartouches sans avoir à arrêter votre compresseur)
  - 1 filtre: filtration 3 $\mu$  efficacité 99% avec purge semi-automatique
  - 1 régulateur: de 0 à 8,5 bar avec manomètre verre en verre (0 à 10 bar)
  - 1 filtre 1/2" à coalescence 0,01 $\mu$  efficacité 99,99% avec purge semi-automatique
  - 1 sortie d'air: M1/4" bsp avec robinet d'arrêt
  - 1 sortie coupleur FEM. EURO
- 1 fixation murale robuste: 4 trous de fixation.
- Corps et cuve entièrement métalliques, traités anticorrosion, équipés de hublots de niveau en verre trempé.
- Convient pour 2 à 3 pistolets.



#### MODÈLE 2 ÉTAGES

**NOUVEAU !**  
LIVRÉ AVEC INDICATEUR  
D'ENCRASSEMENT  
DE CARTOUCHE

MANOMÈTRE VITRE EN VERRE

ROBINET  
D'ARRÊT

HUBLOTS EN  
VERRE TREMPÉ

PURGE SEMI-AUTOMATIQUE

1 SORTIE M1/4  
AVEC ROBINET  
D'ARRÊT

1 SORTIE  
COUPLEUR  
FEM. EURO

Code	Désignation
89250222	Filtre régulateur cabine 1/2" - 2 étages
<b>Pièces détachées:</b>	
89250051	Cartouche filtration 3 $\mu$
89250052	Cartouche filtration 0,01 $\mu$

- Poids: 3,3Kg
- Dimensions: larg. 442mm x H 285mm x Prof. 145mm
- Entrée d'air: F1/2" bsp
- T° maxi d'utilisation: 60°C

