

EQUIPEMENT D'AIR COMPRIME

Filtre régulateur 1/2"

3 étages pour cabine de peinture

Ensemble indispensable pour l'alimentation des pistolets de peinture en "air propre".

Une bonne application de peinture impose que l'air comprimé soit parfaitement dépourvu d'impuretés (eau, poussières, huile). Cet équipement robuste est étudié pour répondre aux nouvelles exigences de ces peintures et pour une utilisation en cabine de peinture.

- Livré / monté / prêt à l'emploi, il comprend:
 - 1 robinet d'arrivée d'air F1/2" (permet le démontage des cartouches sans avoir à arrêter votre compresseur)
 - 1 filtre: filtration 3 μ efficacité 99% avec purge semi-automatique
 - 1 régulateur: de 0 à 8,5 bar avec manomètre vitre en verre (0 à 10 bar)
 - 1 filtre 1/2" à coalescence 0,01 μ efficacité 99,99% avec purge semi-automatique
 - **1 filtre à charbon actif**
 - 1 sortie d'air: M1/4" bsp avec robinet d'arrêt
 - 1 sortie coupleur FEM. EURO
- 1 fixation murale robuste: 4 trous de fixation.
- Corps et cuves entièrement métalliques, traités anticorrosion, équipés de hublots de niveau en verre trempé.



MODÈLE 3 ÉTAGES

NOUVEAU !
LIVRÉ AVEC INDICATEUR
D'ENCRASSEMENT
DE CARTOUCHE



Code	Désignation
89250232	Filtre régulateur cabine 1/2" - 3 étages
Pièces détachées:	
89250051	Cartouche filtration 3 μ
89250052	Cartouche filtration 0,01 μ
89250053	Cartouche charbon actif

- Poids: 4,3Kg
- Dimensions: larg. 542mm x H 285mm x Prof. 145mm
- Entrée d'air: F1/2" bsp
- T° maxi d'utilisation: 60°C

