



Spécifications du produit



Gamme professionnelle

OIL SYSTEM CLEANER

Nettoyant Pré-Vidange

Wynn's Oil System Cleaner est un traitement complètement soluble dans l'huile élaboré pour nettoyer et protéger les circuits d'huile et pour prévenir la contamination de l'huile neuve par des résidus d'huile usée.

Propriétés

- ✓ Dissout la boue, les impuretés et les dépôts dans le carter, les conduites et toutes les pièces dans le système de lubrification.
- ✓ Maintient en suspension les impuretés dissoutes et évite leur agglomération.
- ✓ Libère les segments de pistons et les poussoirs hydrauliques de soupapes.
- ✓ Préviend la contamination de l'huile neuve par des résidus d'huile usagée.
- ✓ Prolonge la longévité de l'huile neuve par suite du nettoyage.
- ✓ Contient des agents EP pour une protection supplémentaire contre l'usure pendant le traitement.
- ✓ N'altère pas les pots d'échappement catalytiques.
- ✓ Compatible avec toutes les huiles minérales et synthétiques (y compris les huiles low SAPS).

Applications

- ✓ Pour les moteurs à essence, GPL et diesel avec ou sans turbo et des installations stationnaires.
- ✓ Boîtes de vitesses (non-automatiques), différentiels et réducteurs.

Mode d'emploi

- ✓ Moteurs
 - Ajouter à l'huile moteur AVANT la vidange.
 - Laisser tourner le moteur chaud au ralenti pendant 20 minutes.
 - Arrêter le moteur, puis vidanger l'huile et changer le filtre immédiatement.
 - Une boîte de 325 ml traite jusqu'à 6 litres d'huile.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.



- ✓ Boîtes de vitesses à commande manuelle, différentiels, réducteurs
 - Ajouter 5 % Wynn's Oil System Cleaner à l'huile.
 - Rouler pendant 1 à 8 heures sans trop solliciter le moteur. Changer l'huile.

Conditionnement

PN 47241 – 12x325 ml – DE/IT/FR/NL

PN 47244 – 12x325 ml – EN/ES/RU

Spécifications du produit

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.