



ANTI-EAU RÉSERVOIR

DÉMARRAGES À FROID DIFFICILES
 FUMÉES À L'ÉCHAPPEMENT
 CLAQUEMENT DES INJECTEURS (MOTEUR DIESEL)

ESSENCE
& DIESEL



POURQUOI ?	<ul style="list-style-type: none"> • Élimine l'eau de condensation présente dans le système d'alimentation et le réservoir • Protège de la rouille et de la corrosion, ce qui empêche toute perturbation de la bonne pulvérisation via les injecteurs • Evite tout risque de grippage des injecteurs entraînant leur coûteux remplacement • Prévient le givrage dans le carburateur et le filtre à carburant
POUR QUELS VEHICULES ?	<p>Pour tous les moteurs 4 temps essence, diesel ou GPL injections haute ou basse pression, avec ou sans turbo, quel que soit le kilométrage.</p> <p>Sans danger pour les pots d'échappement catalytiques et compatible avec les catalyseurs à oxydation</p>
COMMENT L'UTILISER ?	<p>Verser le contenu du flacon de 325 ml dans le réservoir de carburant avant de faire le plein.</p>
COMBIEN EN VERSER ?	<p>1 flacon traite de 30 à 70 litres de carburant</p>
QUAND RENOUVELER L'ACTION ?	<p>2 fois par an</p>

CARACTERISTIQUES

CONTENANCE : 325 ml
 RÉFÉRENCE : WL71865



5 411693 718670

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. Les multiples possibilités d'utilisation rendent impossible l'inscription exhaustive de tous les détails et nous déclinons dans ce cadre toutes responsabilités en résultant. L'édition d'une nouvelle fiche associée à de nouveaux développements techniques annule la présente.



Z.A. Europarc
 2, avenue Léonard de Vinci
 33608 Pessac Cedex
 Tél. 05 57 26 29 00
 Fax. 05 57 26 70 60
 contact@wynns.fr
 www.wynns.fr