



Gamme professionnelle

**GR 1000**

Pâte de graissage à base de lithium, de sels métalliques et de graphite.

# Fiche Technique

## Propriétés

- ✓ Lubrifie les structures métalliques à des températures extrêmement élevées (jusqu'à 1000° C).
- ✓ Protège de la corrosion

## Applications

- Pour toutes les installations et articulations en métal.
- Convient particulièrement pour les goujons, filetages et écrous soumis à des températures élevées ou fonctionnant dans les conditions sévères (ex : aux culasses, échappement et écrous de roue, fours, brûleurs) ....

## Mode d'emploi

- ✓ Éliminer d'abord toute trace de lubrifiant ou d'impuretés.
- ✓ Agiter l'aérosol avant chaque pulvérisation.
- ✓ Pulvériser uniquement sur les éléments à lubrifier.

## Caractéristiques

Aspect : Pâte grise

Temp. limite d'utilisation : -10 à + 1000° C

## Conditionnement

PN 16879 – 12 x 500 ml –

Wynn's France SAS – Z.A. EUROPARC – 2, avenue Léonard de Vinci - 33608 PESSAC CEDEX / FRANCE  
Tel: 05 57 26 29 00 - Fax: 05 57 26 70 60– E-mail: [contact@wynns.fr](mailto:contact@wynns.fr) – Website: [www.wynns.fr](http://www.wynns.fr)

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.